



Lưới gia cường

webertape FM

ƯU ĐIỂM



**TĂNG KHẢ NĂNG
CHỊU LỰC***



**ĐỘ LINH HOẠT CAO
GIÚP DẪN THI CÔNG**



ĐỘ BỀN CAO

*cho màng chống thấm Weber

QUY CÁCH SẢN PHẨM

Đóng gói: Cuộn 100 cm x 30m
(85 GSM), 6 Cuộn/thùng

Màu sắc: Màu trắng

MÔ TẢ

webertape FM là sản phẩm lưới gia cường cao cấp được sử dụng làm vật liệu gia cường cho các hệ thống chống thấm của Weber. Sản phẩm giúp gia tăng khả năng chịu lực và cải thiện độ bền lâu dài của lớp chống thấm.

ỨNG DỤNG

- Gia cường bảo vệ cho cấu trúc lớp vữa và chống thấm cho tường, sàn.
- Gia cố góc chân tường, cổ ống.
- Gia cố lớp chống thấm cho bể chứa nước, hồ bơi, khu vực chịu áp lực nước lớn.


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Đặc tính kỹ thuật	Giá trị	Phương pháp thử nghiệm
Kích thước ô lưới (mm)	2 x 2	-
Khối lượng trên một đơn vị diện tích	85 g/m ²	-
Độ bền kéo (hướng dọc) (N/50m)	≥ 650	BS EN 13496
Độ bền kéo (hướng ngang) (N/50mm)	≥ 650	BS EN 13496
Độ giãn dài khi đứt (hướng dọc/ngang) (%/50m)	≤ 5,0	BS EN 13496
Kháng kiềm (%)	≥ 70%	BS EN 13496


Lưu ý: Dữ liệu kỹ thuật được thu thập từ kết quả trong phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện và cách thức thi công khác nhau tại công trường.



CHUẨN BỊ DỤNG CỤ



Con lăn (Rulo)



Cọ quét

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

1 CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt phải được làm sạch, khô ráo, không bụi bẩn, dầu mỡ hay tạp chất.

2 THI CÔNG LỚP CHỐNG THẤM THỨ NHẤT

Quét hoặc lăn lớp chống thấm đầu tiên khi còn ướt.

3 TRẢI LƯỚI GIA CƯỜNG

Trải Lưới gia cường webertape FM lên lớp chống thấm đang còn ướt, ép nhẹ bằng con lăn hoặc cọ quét để thấm đều.

4 THI CÔNG LỚP PHỦ KẾ TIẾP

Sau khi lớp chống thấm thứ nhất khô nhẹ, phủ thêm 1÷2 lớp chống thấm để bao phủ hoàn toàn lưới.

BẢO DƯỠNG

Không đi lại trên bề mặt trong vòng 24 giờ kể từ lớp cuối cùng.

VỆ SINH DỤNG CỤ

Làm sạch tất cả dụng cụ bằng Thinner (T-T) sau khi sử dụng.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

- Chống mí giữa các tấm lưới ≥ 5 cm.
- Không thi công khi trời mưa hoặc bề mặt có nước đọng.

THÔNG TIN AN TOÀN SỨC KHỎE

- Sản phẩm không độc hại, không chứa amiăng.
- Không nên hít bụi sợi trong quá trình cắt.
- Người sử dụng cần tham khảo các thông tin và khuyến cáo về an toàn sử dụng, lưu trữ, thải bỏ sản phẩm thuộc nhóm hóa chất trong tài liệu an toàn kỹ thuật mới nhất về lý tính, hóa tính, tính độc hại, sinh thái học và các chỉ tiêu an toàn liên quan.

Miễn trừ:

Các thông tin liên quan đến sản phẩm Weber được chúng tôi cung cấp và khuyến nghị dựa trên kiến thức, kinh nghiệm kiểm tra và sử dụng sản phẩm trong điều kiện tiêu chuẩn, thi công và lưu trữ đúng cách. Trong ứng dụng thực tế, do có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường, những thông tin này không thể dùng để thay thế cho các thử nghiệm của khách hàng nhằm đảm bảo sử dụng các sản phẩm Weber là an toàn, hiệu quả. Đồng thời những khuyến cáo trên không có giá trị về mặt pháp lý. Người dùng cần tham khảo tài liệu mới nhất được cung cấp bởi Weber cũng như kiểm tra và yêu cầu sự tư vấn từ chúng tôi về sự phù hợp của sản phẩm với mục đích sử dụng mong muốn.